

記号	AD 1	玄関ホール	2箇所	AD 2	プール室	1箇所	AD 3	プール室	4箇所	AD 5	倉庫	1箇所	SD 1	機械室	1箇所																			
図面																																		
形式・見込	フロント 引違い扉戸 ｼﾗﾌIX			引違い扉戸			2連4枚引違い扉戸			片開き扉ドア			鋼製両開きフラッシュドア 枠: 70 (水切付) ※枠材 t=2.3 扉: 40																					
材質・仕上	アルミ B-1種			アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種			亜鉛メッキ鋼板 t1.6 焼き付け塗装																					
ガラス	複層 FL t5+A6+FL t5 ランマ FL t5+A6+FL t5 飛散防止フィルム t0.15mm以下 (透明)			強化 t4 アルミパネル t2 飛散防止フィルム t0.15mm以下 (フロスト)			強化 t5 飛散防止フィルム t0.15mm以下 (フロスト)			アルミパネル t2																								
金物	付属金物一式 下レールステンレス 結露排水弁 ステンレス大型引手L450 掘込引手 衝突防止シール			付属金物一式 下レールステンレス 結露排水弁 ステンレス引手			付属金物一式 下レールステンレス (フラット) 結露排水弁 ステンレス大型引手L450			付属金物一式 丁番 レバーハンドル ドアチェック 戸当り			重量丁番 レバーハンドル フランス落し 戸当り 番摺ステンレス																					
備考	両面3方アルミ額縁 外: W45 内: W130 外: シリンダー 内: 下部サムターン			両面3方アルミ額縁 内外共: W55 外: シリンダー 内: サムターン			内3方アルミ額縁 W70 外: シリンダー 内: 下部サムターン			3方アルミ額縁 内外共: W20 外: シリンダー 内: 空			外: シリンダー 内: サムターン																					
記号	AD 6	強制シャワー	1箇所	AD 7	事務室	1箇所	AD 8	強制シャワー	1箇所	AD 9	用具庫	1箇所	AW 1	事務室 (見学スペース)	1箇所	AW 2	事務室	1箇所																
図面																																		
形式・見込	2枚引きハンガー戸 (全開ストップ、自閉式)			片引きハンガー戸 (全開ストップ、自閉式)			片引きハンガー戸 (全開ストップ、自閉式)			引分けハンガー扉戸 (全開ストップ、自閉式)			2連FIX窓			引違い窓																		
材質・仕上	アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種																		
ガラス	強化 t5 飛散防止フィルム (透明)			複層 FL t5+A6+FL t5 飛散防止フィルム (透明)			強化 t5 飛散防止フィルム (透明)			アルミパネル t2			複層 FL t5+A6+FL t5 飛散防止フィルム (透明)			FL t5																		
金物	付属金物一式 下ガイドレール ステンレス取手 衝突防止シール			付属金物一式 下ガイドレール ステンレス取手 衝突防止シール			付属金物一式 下ガイドレール ステンレス取手 衝突防止シール			付属金物一式 下スレールステンレス ステンレス取手			付属金物一式			付属金物一式																		
備考	両面3方アルミ額縁 外: W45 内: W60 外: シリンダー 内: サムターン			両面3方アルミ額縁 外: W60 内: W130 外: シリンダー 内: サムターン			両面3方アルミ額縁 外: W45 内: W60 外: シリンダー 内: サムターン			両面3方アルミ額縁 内外共: W60 外: シリンダー 内: 空			両面4方アルミ額縁 外: W70 内: W160			両面4方アルミ額縁 W60																		
記号	AW 3	事務室	1箇所	AW 4	玄関ホール	1箇所	AW 5	通路、強制シャワー、プール室	11箇所	AW 6	プール室	8箇所	■建具種類と符号																					
図面													<table border="1"> <tr><td>AD</td><td>アルミニウム製戸</td></tr> <tr><td>AW</td><td>アルミニウム製窓</td></tr> <tr><td>SD</td><td>鋼製扉</td></tr> <tr><td>ST</td><td>鋼製点検口 (片面フラッシュ)</td></tr> <tr><td>LSD</td><td>鋼製軽量引戸</td></tr> <tr><td>SF</td><td>鋼製三方枠</td></tr> <tr><td>TB</td><td>トイレブース・パーテーション</td></tr> <tr><td>M</td><td>片開き扉</td></tr> <tr><td>SNF</td><td>ステンレスネットフェンス</td></tr> </table>				AD	アルミニウム製戸	AW	アルミニウム製窓	SD	鋼製扉	ST	鋼製点検口 (片面フラッシュ)	LSD	鋼製軽量引戸	SF	鋼製三方枠	TB	トイレブース・パーテーション	M	片開き扉	SNF	ステンレスネットフェンス
AD	アルミニウム製戸																																	
AW	アルミニウム製窓																																	
SD	鋼製扉																																	
ST	鋼製点検口 (片面フラッシュ)																																	
LSD	鋼製軽量引戸																																	
SF	鋼製三方枠																																	
TB	トイレブース・パーテーション																																	
M	片開き扉																																	
SNF	ステンレスネットフェンス																																	
形式・見込	引違い窓			引違い窓 ｼﾗﾌ 突出し窓+ FIX窓			引違い窓			2連 引違い窓+FIX窓																								
材質・仕上	アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種			アルミ B-1種 (皮膜A2種)			アルミ B-1種 (皮膜A2種)																								
ガラス	複層 FL t5+A6+FL t5			複層 FL t5+A6+FL t5 飛散防止フィルム 0.15mm以下 (透明)			強化 t4 飛散防止フィルム t0.15mm以下 (フロスト)			強化 t4 飛散防止フィルム (透明)																								
金物	付属金物一式 アルミ水切W75			付属金物一式 アルミ水切W75			付属金物一式 アルミ水切W75			付属金物一式 小開口ストッパー アルミ水切W75																								
備考	内4方アルミ額縁W160 下部アルミ結露受け クレセント (FL+1200)			内4方アルミ額縁W160 下部アルミ結露受け 網戸 オペレータ (1FLから1500mm以下に設置) クレセント (FL+1200) 落下防止: ステンレス手摺φ34 ソケット留め			内4方アルミ額縁W70 (通路: W60) 下部アルミ結露受け 網戸 クレセント (FL+1200) 落下防止: ステンレス手摺φ34 ソケット留め			内4方アルミ額縁W70 下部アルミ結露受け 網戸 露出オペレータ (1FLから1500mm以下に設置)																								
阿賀野市										工事名称 学校屋内プール整備工事 (建築)		区分 実施設計		図面番号 A-35																				
										図面名称 建具表 (1)		縮尺 A3- 1: 100 A1- 1: 50		電機																				